



EKOTORG



www.e-k-t.ru

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ АКРИЛОВОЙ
СМОЛЫ И МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
И ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ





ЕКОТОРГ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Линия розлива



Линия упаковки

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ



EKOTORG

Ekotorg Acrylux *Promod Resin* - экологичная двухкомпонентная акриловая смола, не содержащая прекурсоров и опасных материалов, без вредного и неприятного синтетического запаха, обладающая ускоренным процессом застывания для ламинации.



Предназначена для изготовления приемным гильз протезов и жестких фрагментов корсетов с армированием из хлопчатобумажных, синтетических и углеродных тканей, не нагревается при отвердевании.

Обладает отличной текучестью, не пузырится и качественно пропитывает армирующие связующие. Бесцветна, не содержит прекурсоров, не изменяет цвет после полимеризации, не имеет постороннего запаха, не вызывает раздражения на коже.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКОЛОГИЧНОЙ СМОЛЫ



EKOTORG

– Полное отсутствие запаха и вредных летучих соединений

– Отсутствие прекурсоров в ее составе

– Состав соответствует строгим экологическим нормам

– Универсальность для нанесения (металл, пластик, дерево)



ПРЕИМУЩЕСТВА АКРИЛОВОЙ СМОЛЫ:



EKOTORG

1

Химическая стойкость:

обладает хорошей химической стойкостью, что позволяет ей сохранять свои свойства при воздействии различных химических веществ и агрессивных воздействий (в том числе ультрафиолетового излучения).

2

Экологичность:

Отсутствие в составе прекурсоров, не обладает запахом, нулевое содержание летучих веществ, сводит к минимуму выброс потенциально опасных химических веществ, создавая более безопасную рабочую среду

3

Эстетический вид:

имеет гладкую ювелирно-бесцветную основу и глянцевую поверхность, что придает изделиям, изготовленным из нее, эстетическую привлекательность.

4

Высокая прочность:

обладает высокой механической прочностью, что делает ее идеальным материалом для производства различных изделий, таких как пластиковые протезы, контейнеры, игрушки, упаковка, защитные покрытия и т.д.

5

Надежное покрытие:

является недорогим материалом для образования защитных покрытий, за счет формирования пленки, обладающей хорошей адгезией к различным поверхностям, устойчивых к влаге, коррозии, механическим воздействиям.

6

Устойчивость к ультрафиолету:

обладает высокой устойчивостью к свету, что позволяет ей сохранять свою внешнюю форму при длительном воздействии ультрафиолета

ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:



EKOTORG

*–Антикоррозийная
обработка*

*–Лакокрасочные
материалы*

*–Лакокрасочные
материалы*

*–В составах для
дорожной
разметки*

*–Изготовление
оргстекла и
искусственного
камня*

*–В дизайне
интерьеров и
экстерьеров*

*–Покрытие ванн
и раковин*

*–Производство
волоконистых и
стружечных плит
на основе
древесины и
асбестоцемента*

*–Пропитка
для бетона и
мрамора*

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



ЕКОТОРГ



Акриловые краски



Акриловые пластины



Дорожная смесевая разметка



Изготовление приемных
гильз для протезирования



Пропитка бетонов
и мрамора



Волокнистые плиты

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



ЕКОТОРГ



Изготовление предметов дизайна и интерьера



Обработка ванн



Пропитка различных материалов



Изготовление волокнистых и стружечных плит

